Beställning SlimTip/CROS Tip 6.0

Steg 1 - Allmän information

Beställare e-post:

Klinik:

Patientnamn:

Erfarenhet: ☐ Nybörjare ☐ Erfaren

Önskas datum:

Steg 2 - Audiogram

		250	500	1000	2000	4000
Vä:	HL					
	UCL					
Hö:	HL					
	UCL					

HL = hörtröskel UCL = obehagsnivå

Steg 3 - Val av insats

SlimTip Akryl (062-0063)
☐V ☐H

Skaltyp: Ihålig
Standardfärg: Transparent (21)
Andra färger: 14, 22, 26, 28, R, B, T

SlimTip Silicone (062-0064)
☐V ☐H

Skaltyp: Solid
Standardfärg: Transparent (21)
Andra färger: T

SlimTip Titanium AV (062-0065)
☐V ☐H

Skaltyp: Ihålig
Färg: Titanium gray (U0)

CROS Tip (062-0059)
☐V ☐H

Skaltyp: Ihålig
Standardfärg Transparent (21)
Andra färger: 14, 22, 26, 28, R, B, T

* Inte till SlimTip Titanium AV och CROS Tip
** Inte till SlimTip Titanium AV
*** Inte till SlimTip Silicone

Steg 4 - Tillval

Skalfärg	Standardfärg		Ⓢ	
	Annan färg		Kod:	
Hörtelefon	S Receiver		☐V	☐H
	M Receiver		☐V	☐H
	P Receiver		☐V	☐H
Längd	Längd 00*/0/1/2/3		Vä:	
			Hö:	
Vent	AOV (ange audiogram)**		Ⓢ	
	Eget val**	Kavitet (Y)	☐V	☐H
		Standard (P)	☐V	☐H
		Diameter	mm	mm
Lås**	Helixlås*** (HL)		☐	
	Kanallås (CL)		☐	
	Skelettlås (SL)		☐	
Utdragstråd	Utdragstråd (alltid tillagd)		Ⓧ	
	Extra lång + 5 mm (RFE)		☐	
Titanyta	Extra kvarhållning (ERS)		☐	

Step 5 - Önskemål

Ange vilken hörapparat insatsen ska användas med.

Modell: _____ Färg: _____

☐ Speciella instruktioner:

☐ Kontakta mig

SlimTip/CROS Tip 6.0

Mer information

Akustiskt Optimerad Vent (AOV)

Vi rekommenderar att du väljer AOV. Vi sätter rätt vent-diameter beroende på hörselgångens storlek / risk för återkoppling och önskvärd basförstärkning. Audiogram är obligatoriskt vid AOV.

Ventilationsvarianter

Det finns två alternativ för SlimTips.



Standard:
- Klassisk vent
- Fast diameter (går inte att öka)



Kavitet:
- Optimerad för bästa passform
- Kan ökas av audionom

Slanglängd

Mät slanglängden för att välja rätt SlimTube. Mät båda öronen vid binaural anpassning.



Vaxsystem

Dessa vaxsystem används för olika typer ac SlimTip/ CROS Tip.

SlimTip Acryl	CeruStop monteras i SlimTip*
SlimTip Silicone	CeruStop i hörtelefon
SlimTip Titanium AV	HF3 monteras i ActiveVent
CROS Tip	Inget vaxsystem behövs

*CeruStop i hörtelefon måste tas bort

SlimTip Titanium AV

Denna variant är gjord för ActiveVent™ (AV) och är kompatibel med MAV (MAV = Medium ActiveVent) endast.

Extra kvarhållning (ERS)

Detta är en grövre yta av Titanium. Detta kan förbättra kvarhållningen i örat.

Hörapparatkompatibilitet

SlimTip 6.0 är kompatibel med Infinio eller nyare. De är inte bakåtkompatibla med Lumity eller tidigare generationer.

Färgkoder

Kod	Färg
14	Tan
21	Transparent
22	Cocoa
26	Pink
28	Brown
R/B	Red/Blue
U0	Titanium Gray
T	Rose Tint

Önskemål

Låt oss veta om du har några särskilda önskemål.

Beställning cShell 6.0

Steg 1 - Allmän information

Beställare e-post:

Klinik:

Patientnamn:

Erfarenhet ☐ Nybörjare ☐ Erfaren

Leveransdatum:

Steg 2 - Audiogram

		250	500	1000	2000	4000
Vä:	HL					
	UCL					
Hö:	HL					
	UCL					

HL = hörtröskel UCL = obehagsnivå

Steg 3 - cShell-typ

cShell Acryl (062-0056)
☐V ☐H

Standardfärg skal: Pink (26)
Andra färger: 06, 14, 21, 22, 28, R, B, T

Standardfärg frontplatta: Pink (26)
Andra färger: 06, 13, 14, 22, 28

Sensor cShell (062-0051)
☐V ☐H

Standardfärg skal: Pink (26)
Andra färger: 06, 14, 22, 28

Standardfärg frontplattas Pink (26)
Andra färger: 14, 22, 28

cShell Titanium (062-0057)
☐V ☐H

Skalfärg: Titanium gray (U0)
Frontplatta: Black (06)

Steg 4 - Tillval

Skalfärg	Standardfärg	Ⓢ	
	Annan färg	Kod:	
Färg frontplatta	Standardfärg	Ⓢ	
	Annan färg	Kod:	
Receiver	S Receiver*	☐V	☐H
	M Receiver	☐V	☐H
	P Receiver	☐V	☐H
	UP Receiver*	☐V	☐H
Längd	0/1/2/3	:Vä	
		Hö:	
Vent	AOV (ange audiogram)	Ⓢ	
	Eget val	Vä:	mm
		Hö:	mm
Vaxsystem	Standard vaxsystem***	Ⓢ	
	Eget val		
Lås**	Helix (HL)	☐	
	Kanal (CL)	☐	
	Skelett (SL)	☐	
Utdragstråd (RF)	Transparent (21)	☐	
	Extra lång + 5 mm (RFE)	☐	
Titanyta	Extra kvarhållning (ERS)	☐	

* Inte tillgänglig till Sensor cShell
** Inte tillgänglig till cShell Titanium
*** HF4 till UP receiver, CS till alla andra

Step 5 - Önskemål

Om nödvändigt, kan vi ändra följande:

Lägre styrkenivå - om audiogrammet tillåter (behålla 6dB förstärkningsreserv) ☐ Ja ☐ Nej

cShell byggs med en främre hörtelefonslangsutgång om så behövs Ⓢ Ja ☐ Nej

☐

Speciella instruktioner: ☐ Ring mig

cShell 6.0

Alternativ byggnation av cShell

cShell kan byggas med en främre hörtelefonslangsutgång. Det ger hög kosmetisk acceptans, men blir något större. Kan användas vid anatomiska begränsningar.
Bara möjlig vid akrylmaterial.

Fig.1 cShell - standard



Fig.2 cShell - främre utgång

Sensor cShell Build

Sensorn är placerad vid den 1:a böjen, varför Sensor cShells alltid byggs med en främre utgång.

Akustiskt Optimerad Vent (AOV)

Vi rekommenderar att du väljer AOV. Vi sätter rätt vent-diameter och -typ utifrån audiogram / skal / hörselgång / återkoppling och önskvärd lågfrekvensförstärkning.
Audiogram krävs för att beräkna AOV.

Extra kvarhållning (ERS)

Det finns en grövre yta för cShell titan. Det kan förbättra kvarhållningen i örat.

Vaxsystem

Sensor cShell	cShell Acryl/ Titanium	Beskrivning
X	X	Inget vaxskydd
CS	CSB	CeruStop
H3	H3B	HF3 Filter
H4	H4B	HF4-filter, betydligt mindre än HF3
ER		Förlängd hörtelefonslang
WE		Vaxfjäder & och förlängd ht-slang
WS		Vaxfjäder

Hörapparatkompatibilitet

Sensor cShell 6.0 är endast till Audéo Fit. cShell 6.0 akryl och titan är kompatibel med Infinio-apparater och nyare. Den är inte bakåtkompatibel med Lumity eller äldre hörapparater.

Färgkoder

Kod	Färg
06	Black
13/21	Transparent
14	Tan
22	Cocoa
26	Pink
28	Brown
R/B	Red/Blue
T	Rose Tint
U0	Titanium Gray

Mätning av receiver-längd

Mät längden på slangen för att välja rätt receiver. Mät båda öronen vid binaural anpassning.



Önskemål

Låt oss veta om du har särskilda önskemål.
Markera om vi får byta styrkenivå eller hur cShell ska byggas utifrån audiogram.
Beställ utdragstråd vid behov. Det är inte standard längre.