




Phonak Naída L-PR (L90/L70/L50/L30/Trial)

Standard hook HE11 680


2 cm³ koblerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Output lydtryksniveau



Akustisk gain




Frekvensområde	<100 Hz - >5700 Hz			
Total harmonisk forvrængning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	4,0%	3,0%	2,0%	1,0%
Forventet driftstid*	18	t		
Ækvivalent input støjniveau	19	dB SPL		

SlimTube HE


2 cm³ koblerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Output lydtryksniveau



Akustisk gain



Frekvensområde	<100 Hz - >7100 Hz			
Samlet harmonisk forvrængning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	2,0%	1,0%
Forventet driftstid*	18	t		
Ækvivalent input støjniveau	19	dB SPL		

Generelle testoplysninger

- Der anvendes specifikke indstillinger for målinger. RTS tilpasning med indstilling af volumen
- Enheden arbejder i lineær tilstand
- Begrænset udvidelse er aktiv
- Alle hentede data måles med indstillinger for Phonak Target måling
- Latensen for det fastslåede lydssignal er 6,2 ms i henhold til en intern standard

Advarsel

⚠ Ændringer eller modifikationer til høreapparatet, der ikke er udtrykkeligt er godkendt af producenten, er ikke tilladt. Sådanne ændringer kan beskadige høreapparatet, og øret kan tage skade.

* Den forventede driftstid af det genopladelige batteri afhænger af antallet af aktive funktioner, brugen af trådløst tilbehør, høreindsættelse, batteriets alder og lyd miljøet.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz
www.phonak.com

A Sonova brand

