

Phonak Audéo E-R (E90/E70/E50/E30/Trial)


Écouteur S

Données de coupleur 2 cm³


ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)

CEI 60118-0:2022

Niveau de pression acoustique de sortie



Gain acoustique



Bande passante	<100 Hz - 10 000 Hz			
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5 %	2,0 %	2,0 %	1,0 %
Durée de fonctionnement prévue*	29 h			
Durée maximale de fonctionnement	38 h			
Niveau de bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL			


Écouteur M

Données de coupleur 2 cm³


ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)

CEI 60118-0:2022

Niveau de pression acoustique de sortie



Gain acoustique



Bande passante	<100 Hz - 10 000 Hz			
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5 %	2,0 %	2,0 %	1,0 %
Durée de fonctionnement prévue*	29 h			
Durée maximale de fonctionnement	38 h			
Niveau de bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL			

Avertissements

- ⚠ Les altérations ou modifications de l'aide auditive non expressément approuvées par le fabricant ne sont pas autorisées. De tels changements pourraient être préjudiciables à votre audition ou endommager l'aide auditive.
- ⚠ Le niveau sonore développé dans les oreilles des enfants peut être considérablement plus élevé que celui des adultes moyens. Il est recommandé de mesurer la RECD en fonction de la cible correcte pour l'OSPL90.
- ⚠ Le niveau de pression acoustique de sortie de cette aide auditive peut dépasser 132 dB SPL. Il convient d'être particulièrement prudent lors de l'appareillage de cette aide, car il existe un risque d'altération de l'audition résiduelle de l'utilisateur.
- ℹ Les valeurs de la fiche technique ont été mesurées avec un écouteur standard. Veuillez noter que des écarts par rapport à ces valeurs peuvent survenir en fonction du couplage de coque personnalisé.

* La durée de fonctionnement prévue de la batterie rechargeable dépend des fonctions actives, de l'utilisation d'accessoires sans fil, de la perte auditive, de l'usure de la batterie et de l'environnement sonore.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suisse

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Audéo E-R (E90/E70/E50/E30/Trial)


MAV Écouteur

Données au coupleur 2 cm³


ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)

CEI 60118-0:2022

Niveau de pression acoustique de sortie



Gain acoustique



Bande passante	<100 Hz - 9 000 Hz			
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5 %	2,0 %	2,0 %	1,0 %
Durée de fonctionnement prévue*	29 h			
Durée maximale de fonctionnement	38 h			
Niveau de bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL			

Informations de test générales

- Des paramètres de mesure spécifiques sont utilisés. Réglage RTS avec contrôle du volume
- Appareil en mode linéaire
- Expansion à bas niveau active
- Toutes les données obtenues sont mesurées avec les paramètres de mesure de Phonak Target
- Latence du signal audio déterminée selon un standard interne de 6,2 ms

* La durée de fonctionnement prévue de la batterie rechargeable dépend des fonctions actives, de l'utilisation d'accessoires sans fil, de la perte auditive, de l'usure de la batterie et de l'environnement sonore.


Écouteur P

Données de coupleur 2 cm³


ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)

CEI 60118-0:2022

Niveau de pression acoustique de sortie



Gain acoustique



Bande passante	<100 Hz - 7 500 Hz			
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0 %	1,5 %	1,0 %	1,0 %
Durée de fonctionnement prévue*	29 h			
Durée maximale de fonctionnement	38 h			
Niveau de bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL			

Phonak Audéo™ E

Phonak Audéo E-R (E90/E70/E50/E30/Trial)


Données techniques

Écouteur UP


Données de coupleur 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
CEI 60118-0:2022

Niveau de pression acoustique de sortie



Gain acoustique



Bande passante	< 100 Hz - 8 000 Hz			
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5 %	1,5 %	1,0 %	1,0 %
Durée de fonctionnement prévue*	29 h			
Durée maximale de fonctionnement	38 h			
Niveau de bruit d'entrée équivalent	19 dBSPL			

⚠ Les valeurs de la fiche technique ont été mesurées avec une coque personnalisée standardisée. Veuillez noter que des écarts par rapport à ces valeurs peuvent survenir en fonction du couplage acoustique personnalisé. Des précautions particulières doivent être prises pour les écouteurs UP, car un écart personnalisé peut conduire à un MPO dépassant 132 dBSPL.

* La durée de fonctionnement prévue de la batterie rechargeable dépend des fonctions actives, de l'utilisation d'accessoires sans fil, de la perte auditive, de l'usure de la batterie et de l'environnement sonore.



CE
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suisse

A Sonova brand

PHONAK
life is on