

Phonak Audéo E-R (E90/E70/E50/E30/Trial)




Ricevitore S


Dati accoppiatore da 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Livello pressione sonora in uscita



Guadagno acustico




Range di frequenza	<100 Hz - 10.000 Hz			
Distorsione armonica	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
totale	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Durata operativa prevista*	29 h			
Autonomia Max.	38 h			
Livello rumore in ingresso equivalente	19 dB SPL			

Ricevitore M


Dati accoppiatore da 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Livello pressione sonora in uscita



Guadagno acustico



Range di frequenza	<100 Hz - 10.000 Hz			
Distorsione armonica	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
totale	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Durata operativa prevista*	29 h			
Autonomia Max.	38 h			
Livello rumore in ingresso equivalente	19 dB SPL			

Avvertenze

- ⚠ Non è consentito apportare cambiamenti o modifiche all'apparecchio acustico senza l'autorizzazione esplicita del produttore. Tali modifiche potrebbero danneggiare l'orecchio o l'apparecchio acustico.
- ⚠ L'SPL sviluppato nelle orecchie dei bambini può essere significativamente superiore a quello medio negli adulti. Si raccomanda di misurare il valore RECD per correggere il target dell'OSPL90 utilizzato.
- ⚠ Questo apparecchio acustico ha un livello di pressione sonora in uscita che può superare i 132 dB SPL. Occorre prestare particolare attenzione durante il fitting di questo apparecchio in quanto esiste il rischio di compromettere l'udito residuo dell'utente.
- ℹ I valori della scheda tecnica sono stati misurati con un ricevitore standard. Si prega di notare che possono verificarsi scostamenti da questi valori in base all'accoppiamento personalizzato del guscio.

* La durata operativa prevista della batteria ricaricabile dipende dalle funzioni attive, dall'uso degli accessori wireless, dal grado di ipoacusia, dall'età della batteria e dall'ambiente sonoro.



CE
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svizzera

A Sonova brand


PHONAK
life is on

Phonak Audéo E-R (E90/E70/E50/E30/Trial)


Ricevitore MAV
Dati accoppiatore da 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Livello pressione sonora in uscita



Guadagno acustico



Range di frequenza	<100 Hz - 9.000 Hz			
Distorsione armonica	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
totale	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Durata operativa prevista*	29 h			
Autonomia Max.	38 h			
Livello rumore in ingresso equivalente	19 dB SPL			

Informazioni generali sul test


- Si usano impostazioni di misurazione specifiche. Regolazione RTS con controllo volume
- Il dispositivo è operativo in modalità lineare
- È attiva l'espansione di basso livello
- Tutti i dati ottenuti sono misurati con le impostazioni di misurazione di Phonak Target
- La latenza del segnale audio determinata è di 6,2 ms secondo uno standard interno

* La durata operativa prevista della batteria ricaricabile dipende dalle funzioni attive, dall'uso degli accessori wireless, dal grado di ipoacusia, dall'età della batteria e dall'ambiente sonoro.


Ricevitore P
Dati accoppiatore da 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Livello pressione sonora in uscita



Guadagno acustico



Range di frequenza	<100 Hz - 7.500 Hz			
Distorsione armonica	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
totale	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Durata operativa prevista*	29 h			
Autonomia Max.	38 h			
Livello rumore in ingresso equivalente	19 dB SPL			



Phonak Audéo™ E


Dati tecnici

Phonak Audéo E-R (E90/E70/E50/E30/Trial)


Ricevitore UP Dati accoppiatore da 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Livello pressione sonora in uscita



Guadagno acustico



Range di frequenza	<100 Hz - 8.000 Hz			
Distorsione armonica	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
totale	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Durata operativa prevista*	29 h			
Autonomia Max.	38 h			
Livello rumore in ingresso equivalente	19 dB SPL			

⚠ I valori della scheda tecnica sono stati misurati con un guscio personalizzato standardizzato. È possibile che si verifichino scostamenti da questi valori in base all'accoppiamento acustico individuale. Occorre prestare particolare attenzione ai ricevitori UP, in quanto una deviazione individuale può portare l'MPO a superare i 132 dB SPL.

* La durata operativa prevista della batteria ricaricabile dipende dalle funzioni attive, dall'uso degli accessori wireless, dal grado di ipoacusia, dall'età della batteria e dall'ambiente sonoro.



0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svizzera

A Sonova brand

PHONAK
life is on