


Phonak Audéo E-Sphere (E90/E70/E50/Trial)




S hangszóró 2 cm³ csatoló adat

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomásszint



Akusztikus erősítés



Frekvenciatartomány	<100 Hz - 10 000 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Várható működési idő*	22 óra			
Maximális működési idő	38 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dBSPL			


Figyelmeztetések

- ⚠ A hallókészüléken tilos olyan változtatásokat vagy módosításokat végrehajtani, amelyeket a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyott. Az ilyen változtatások kárt tehetnek a fülben vagy a hallókészülékben.
- ⚠ A gyermekek fülében kialakult SPL lényegesen magasabb lehet, mint az átlagos felnőtteknél. Javasoljuk, hogy az ÖSPL90 illesztő pontos céljához mérjék a RECD-értéket.
- ⚠ Ez a hallókészülék olyan kimeneti hangnyomással rendelkezik, amely meghaladhatja a 132 dB SPL értéket. Az eszköz illesztését különös gonddal kell végezni, mivel fennáll a veszélye, hogy a felhasználó elveszíti a megmaradt hallását.
- i Az adatlapon szereplő értékek mérése standard hangszóróval történt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyedi héjcsatolás miatt előfordulhat eltérés ezektől az értékektől.


M hangszóró 2 cm³ csatoló adat

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomásszint



Akusztikus erősítés



Frekvenciatartomány	<100 Hz - 10 000 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Várható működési idő*	22 óra			
Maximális működési idő	38 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dBSPL			

* Az újratölthető akkumulátor várható működési ideje az aktív funkcióktól, a vezeték nélküli kiegészítők használatától, a hallásvesztéstől, az akkumulátor korától és a hangkörnyezettől függ.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc


A Sonova brand

PHONAK
life is on


Phonak Audéo E-Sphere (E90/E70/E50/Trial)

MAV hangszóró
2 cm³ csatoló adatANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomásszint



Akusztikus erősítés



Frekvenciatartomány	<100 Hz - 9 000 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Várható működési idő*	22 óra			
Maximális működési idő	38 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dBSPL			


Általános tesztfeladatok

- Specifikus mérési beállítások kerültek alkalmazásra. RTS-módosítás hangerő-szabályozással
- Az eszköz lineáris üzemmódban működik
- Az alacsony szintű tárgulás aktív
- Minden kinyert adatot a Phonak Target mérési beállításokkal mértek.
- Az audiojel késleltetése 6,2 millisekundumban van megállapítva egy belső standard alapján


* Az újratölthető akkumulátor várható működési ideje az aktív funkcióktól, a vezeték nélküli kiegészítők használatától, a hallásvesztéstől, az akkumulátor korától és a hangkörnyezettől függ.

P hangszóró
2 cm³ csatoló adatANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomásszint



Akusztikus erősítés



Frekvenciatartomány	<100 Hz - 7500 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Várható működési idő*	22 óra			
Maximális működési idő	38 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dBSPL			

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc

A Sonova brand

PHONAK
life is on


Phonak Audéo E-Sphere (E90/E70/E50/Trial)

UP hangszóró
2 cm³ csatoló adat


ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)

IEC 60118-0:2022

Kimeneti hangnyomásszint



Akusztikus erősítés



Frekvenciatartomány	<100 Hz - 8000 Hz			
Teljes harmonikus torzítás	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Várható működési idő*	22 óra			
Maximális működési idő	38 óra			
Ekvivalens bemeneti zajszint	19 dBSPL			

⚠ Az adatlapon szereplő értékek mérése standard egyedi héjval történt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyedi akusztikai csatolás miatt előfordulhat eltérés ezektől az értékektől. Különös figyelmet kell fordítani az UP-hangszórókra, mivel az egyedi eltérés az MPO 132 dB SPL-t meghaladó értékéhez vezethet.

* Az újratölthető akkumulátor várható működési ideje az aktív funkcióktól, a vezeték nélküli kiegészítők használatától, a hallásvesztéstől, az akkumulátor korától és a hangkörnyezettől függ.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc

A Sonova brand

PHONAK
life is on