





Phonak Virto I-R (I90/I70/I50/I30)

M Receiver
2 cm³ coupler data



ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022



Frekvensområde	<100 Hz – 7000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Forventet driftstid*	24 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19 dBSPL			

P Receiver
2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022



Frekvensområde	<100 Hz – 6700 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Forventet driftstid*	24 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19 dBSPL			

Generell testinformasjon

- Spesifikke måleinnstillinger brukes. RTS-justering med volumkontroll
- Enheten drives i lineær modus
- Lavnivåekspansjon er aktiv
- Med mindre annet er angitt er alle data målt med 5 mm slange og Phonak Target-måleinnstillinger
- Forsinkelsen til lydsignalet bestemt i henhold til en intern standard er 6,2 ms

⚠ Endringer eller modifikasjoner på høreapparatet som ikke er eksplisitt godkjent av produsenten, er ikke tillatt.
Slike endringer kan skade øret eller høreapparatet.

* Forventet driftstid for det oppladbare batteriet avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder og lydmiljø.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits
www.phonak.com

A Sonova brand




Phonak Virto I-R (I90/I70/I50/I30)


SP Receiver
2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Lydtrykksnivå



Lydforsterkning




Frekvensområde	<100 Hz – 7000 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Forventet driftstid*	24 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19 dBSPL			


UP Receiver
2 cm³ coupler data

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Lydtrykksnivå



Lydforsterkning



Frekvensområde	<100 Hz – 5200 Hz			
Total harmonisk forvrengning	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Forventet driftstid*	24 t			
Tilsvarende tilført støynivå	19 dBSPL			

* Forventet driftstid for det oppladbare batteriet avhenger av aktive funksjoner, bruk av trådløst tilbehør, hørselstap, batteriets alder og lydmiljø.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveits
www.phonak.com

A Sonova brand

