PHONAK
life is on

A Sonova brand

To jest materiał przeznaczony dla profesjonalisty

Phonak Audéo™ I.

Informacje o produkcie

Infinio Ultra to najnowsza generacja aparatów słuchowych z zewnętrzna słuchawką (RIC) przeznaczonych dla osób z ubytkiem słuchu od lekkiego do głębokiego. Dzięki Infinio Ultra po raz kolejny przesuwamy granice możliwości sztucznej inteligencji w aparatach słuchowych, zapewniając postęp w zakresie rozumienia mowy i jakości dźwięku.

Opis produktu

		Audéo I-Sphere **Audéo I-Sphere Trial** I90/I70	**Audéo I-R** **Audéo I-R Trial** I90/I70/I50/I30
Zasilanie		wbudowany akumulator	wbudowany akumulator
Przycisk wielofunkcyjny		•	•
Bluetooth®		•	•
Powłoka hydrofobowa		•	•
Stopień ochrony IP		IP68[1]	IP68[1]
Wymiary	Długość x szerokość x wysokość	31,9 x 14,0 x 9,5 mm	28,8 x 12,4 x 8,7 mm
	Masa	3,0 g	2,4 g
Czasy ładowania[2]	Od 0% do 100%	3,5 h	3 h
	Od 0% do 70%	2 h	2 h
	Od 0% do 40%	1 h	1 h
	30 minut dopasowania	15 min	15 min
Słuchawka S 6.0			
Maks. poziom wyjściowy (dB SPL)	Sprzęgacz 2 cm3	112	112
Maks. wzmocnienie (dB)	Sprzęgacz 2 cm3	47	47
Pasmo przenoszenia (Hz)		<100 – 10 000	<100 – 10 000
Słuchawka M 6.0			
Maksymalny poziom wyjściowy (dB SPL)	Sprzęgacz 2 cm3	114	114
Maks. wzmocnienie (dB)	Sprzęgacz 2 cm3	51	51
Pasmo przenoszenia (Hz)		<100 – 10 000	<100 – 10 000
Słuchawka MAV 6.0			
Maksymalny poziom wyjściowy (dB SPL)	Sprzęgacz 2 cm3	119	119
Maks. wzmocnienie (dB)	Sprzęgacz 2 cm3	50	50
Pasmo przenoszenia (Hz)		<100 – 9000	<100 – 9000
Słuchawka P 6.0			
Maksymalny poziom wyjściowy (dB SPL)	Sprzęgacz 2 cm3	122	122
Maks. wzmocnienie (dB)	Sprzęgacz 2 cm3	59	59
Pasmo przenoszenia (Hz)		<100 – 7500	<100 – 7500
Słuchawka UP 6.0			
Maks. poziom wyjściowy (dB SPL)	Sprzęgacz 2 cm3	132	132
Maks. wzmocnienie (dB)	Sprzęgacz 2 cm3	71	71
Pasmo przenoszenia (Hz)		< 100 – > 8000	< 100 – > 8000

Kolory obudowy

P1 Piaskowy
P3 Drzewo sandałowe
P4 Kasztanowy
P5 Szampański
P6 Srebrnoszary
P7 Grafitowoszary
P8 Aksamitna czerń

1 IP68 oznacza, że aparat słuchowy jest odporny na działanie wody i pyłu. Przeszedł testy na zanurzanie w słodkiej wodzie o głębokości 1 m przez 60 minut oraz 8 godzin w komorze pyłowej, jak to określa norma IEC60529.
2 Rzeczywisty czas ładowania zależy od pozostałego czasu pracy akumulatora.
Znak słowny Bluetooth® oraz loga są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich użycie przez firmę Sonova AG jest poparte odpowiednią licencją.

Poziomy możliwości

Technologia SmartSpeech

AutoSense OS™ 7.0	Audéo I-Sphere Klasa Pierwsza	Audéo I-Sphere Klasa Biznes	Audéo I-R Klasa Pierwsza	Audéo I-R Klasa Biznes	Audéo I-R Klasa Ekonomiczna	Audéo I-R Klasa Podstawowa
Sferyczna Mowa w Dużym Hałasie	•	•				
Mowa w Dużym Hałasie			•			
Muzyka	•	•	•	•		
Mowa w Samochodzie	•	•	•	•	•	
Komfort w Hałasie	•	•	•	•	•	
Mowa w Hałasie	•	•	•	•	•	•
Spokojne Sytuacje	•	•	•	•	•	•
Media-mowa + mik	•	•	•	•	•	•
Media-muzyka + mik	•	•	•	•	•	•
Programy dodatkowe						
Maks. liczba dodatkowych prog.	4	4	4	4	4	4
Sferyczna Mowa w Dużym Hałasie	•	•				
Mowa w Dużym Hałasie	•	•	•	•		
Mowa z 360°	•	•	•	•		
Mowa w Samochodzie	•	•	•	•	•	
Mowa w Hałasie	•	•	•	•	•	•
Spokojne Sytuacje	•	•	•	•	•	•
Komfort w Hałasie	•	•	•	•	•	•
Muzyka	•	•	•	•	•	•
Telefon akustyczny	•	•	•	•	•	•
Program indywidualny	•	•	•	•	•	•
Programy strumieniowe						
RogerDirect + mik	•	•	•	•	•	•
PartnerMic + mik	•	•	•	•	•	•
Rozmowa telefoniczna + mik	•	•	•	•	•	•
Funkcje						
Sferyczna Wyrazistość Mowy 2.0	•	•				
Udoskonalenie Mowy	•		•			
SpeechSensor	•	•	•			
StereoZoom 2.0	•	•	•	•		
Dynamiczna Redukcja Szumu	•	•	•	•		
Słyszenie z Czujnikiem Ruchu	•	•	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•	•	•
ActiveVent™	•	•	•	•	•	•
Wyłączenie rozmów w trybie "bez użycia rąk"[1]	•	•	•	•	•	•
Kontrola Tapnięciem						
- Siri/Asystent Google	•	•	•	•		
- Przerywanie/wznawianie przesyłania strumieniowego	•	•	•	•		
- Odbieranie/kończenie rozmowy telefonicznej	•	•	•	•		
SoundRelax	•	•	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•	•	•
Funkcje dotyczące zdrowia[2]	•	•	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•	•	•
Dopasowanie do Preferencji Użytkownika	•	•	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•	•	•
Auto aklimatyzacja	•	•	•	•	•	•
Balans Środowiskowy	•	•	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•	•	•
Kanały dokładnego strojenia	20	20	20	20	16	12

[1] W przypadku środowisk o wysokim poziomie bezpieczeństwa, takich jak SCIF

[2] Dostępne w połączeniu z aplikacją do obsługi aparatów słuchowych myPhonak

CROS – kompatybilność

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial	Audéo I-R Audéo I-R Trial
Phonak CROS I-R i Phonak CROS I-R Trial		•

Dopasowanie

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial	Audéo I-R Audéo I-R Trial
Program do dopasowania aparatów słuchowych Phonak Target	Wersja 11.1 lub nowsza	Wersja 11.1 lub nowsza
Urządzenie do programowania Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•

Połączenia akustyczne

Długość		Słuchawka S	Słuchawka M	Słuchawka MAV	Słuchawka P	Słuchawka UP
Dostępne w pięciu różnych długościach (00, 0, 1, 2, 3), L i R		•	•	•[1]	•	•[1]
Nakładka						
EasyGuard™ Wentylowany	Dostępny w trzech rozmiarach (S, M, L)	•	•		•	
Nakładka typu kapturek		•	•		•	
Nakładka otwarta	Dostępna w trzech rozmiarach (S, M, L)	•	•		•	
Nakładka wentylowana	Dostępna w trzech rozmiarach (S, M, L)	•	•		•	
Nakładka Power	Dostępna w trzech rozmiarach (S, M, L)	•	•		•	
SlimTip						
Akryl		•	•		•	
Silikon		•	•		•	
Tytanowy SlimTip AV				•[1]		
Uniwersalny SlimTip AV	Dostępny w czterech kształtach (A, B, C, D)			•[1]		
Wkładka cShell						
Akryl		•[1]	•[1]		•[1]	•[1]
Tytan		•[1]	•[1]		•[1]	•[1]
Zakresy dopasowania		 Ubytek słuchu od lekkiego do średnio ciężkiego.	 Ubytek słuchu od lekkiego do ciężkiego.	 Ubytek słuchu od lekkiego do ciężkiego.	 Ubytek słuchu od lekkiego do ciężkiego.	 Ubytek słuchu od średniego do głębokiego

[1] Opcja długości 00 nie jest dostępna

Opcje ładowania aparatu Phonak Audéo I

	Phonak Charger RIC I	Phonak ChargerGo RIC I	Phonak ChargerGo RIC Sphere I
Kompatybilny z Audéo IR i Audéo IR Trial	•	•	
Kompatybilny z Audéo I-Sphere i Audéo I-Sphere Trial			•
Ładowarka ze zintegrowanym akumulatorem		•	•

Phonak Audéo I technologia bezprzewodowa

Bezpośrednie połączenia / strumieniowa transmisja dźwięku	Bluetooth® Classic Audio

Portfolio urządzeń do komunikacji bezprzewodowej

	Audéo I-Sphere Audéo I-Sphere Trial I90/I70	Audéo I-R Audéo I-R Trial I90/I70/I50/I30
Urządzenia do komunikacji bezprzewodowej		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Pilot do aparatów słuchowych Phonak RemoteControl	•	•
Roger		
Oferta mikrofonów Roger	•	•
Aplikacje do obsługi aparatów słuchowych		
myPhonak	•	•
myPhonak Junior	•	•

Więcej informacji można znaleźć na stronie **www.phonak.com/audeo-infinio**
Więcej informacji na temat mikrofonów Roger znajduje się na stronie **www.phonak.com/roger**
Więcej informacji o aplikacjach do obsługi aparatów słuchowych myPhonak i myPhonak Junior znajduje się na stronie **www.phonak.com/apps**

life is on

Od 1947 roku marka Phonak angażuje się w ochronę jakości życia poprzez otwieranie nowych możliwości akustycznych. Od początku działalności, kierowaliśmy się głębokim przekonaniem, że dobre słyszenie jest równoznaczne z dobrym samopoczuciem i dlatego ma ono zasadnicze znaczenie dla doświadczania życia w pełni. W istocie zmysł słuchu jest bezpośrednio powiązany z samopoczuciem emocjonalnym, poznawczym, fizycznym i społecznym. Nieustannie dziś, jak i w przyszłości, rozwijamy się, oferując najszersze portfolio innowacyjnych rozwiązań słuchowych. Wraz z naszymi protetykami słuchu skupiamy się na tym, co najważniejsze: poprawie rozumienia mowy, zmianie życia ludzi i pozytywnym wpływie na całe społeczeństwo.

phonak.com

7 61338 91776430

027-0712-16/V2.00/2025-03/NLG © 2024 - 2025 Sonova AG Wszelkie prawa zastrzeżone

Aparat słuchowy służy do wzmacniania i przekazywania dźwięku do ucha.
Ładowarka służy do ładowania i przechowywania aparatów słuchowych
Phonak CROS przesyła dźwięk do aparatu słuchowego Phonak na drugim uchu.

sonova
HEAR THE WORLD

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria

CE 0459