




Phonak Naída L-PR (L90/L70/L50/L30/Trial)

Standardslangfäste HE11 680


2 cm³ couplerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Ljudtrycksnivå



Akustisk förstärkning



Frekvensområde	<100 Hz - >5700 Hz			
Total harmonisk distorsion	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	4,0%	3,0%	2,0%	1,0%
Förväntad drifttid*	18	tim		
Ekvivalent egenbrus	19	dB SPL		

SlimTube HE


2 cm³ couplerdata

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Ljudtrycksnivå



Akustisk förstärkning



Frekvensområde	<100 Hz - >7100 Hz			
Total harmonisk distorsion	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,0%	2,0%	1,0%
Förväntad drifttid*	18	tim		
Ekvivalent egenbrus	19	dB SPL		

Allmän testinformation

- Specifika mätinställningar används. RTS-justering med volymkontroll
- Hörapparaten är i linjärt läge
- Lågnivåexpansion är aktiv
- Alla inhämtade data har uppmätts med mätinställningar för Phonak Target
- Ljudsignalens fördröjning har fastställts till 6,2 ms enligt en intern standard

Varning

⚠ Ändringar eller modifieringar av hörapparaten som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren är inte tillåtna. Sådana ändringar kan skada örat eller hörapparaten.

* Förväntad drifttid för det laddningsbara batteriet beror på aktiva funktioner, användning av trådlösa tillbehör, hörselnedsättning, batteriets ålder och ljudmiljön.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz
www.phonak.se

A Sonova brand

PHONAK
life is on