

Phonak SDS 4.0

Bon de commande

Etape 1 - Informations de commande

Centre:

Mail:

Nom audiologue:

Référence client(e):

Etape 2 - Audiogramme

CA	Audiogramme					
	250	500	1000	2000	3000	4000
Gauche:						
Droit:						

CO	Audiogramme					
	250	500	1000	2000	3000	4000
Gauche:						
Droit:						

Etape 3 - Produit, Style et Options



SlimTip 4.0
☐ G ☐ D



cShell 4.0
☐ G ☐ D



CROS Tip 4.0
☐ G ☐ D

	Type d'écouteur	Slimtube 4.0	S Receiver	M Receiver	P Receiver	UP Receiver	MAV	Couleur	Transparent (21)	Transparent Brown (N)	Rose Tint (T)	Pink (26)	Tan (14)	Cocoa (22)	Brown (28)	Red / Blue (R/B)	White (19)	Titanium gray (UG)	Black (06)	Ventilation	Cavity	Regular
SlimTip Acryl (062-0006-01)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
SlimTip Silicone (062-0007-01)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
cShell Acryl (062-0008-01)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
cShell Titanium (062-0015-01)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	
SlimTip Tit. AV (062-0049-01)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	
CROS Tip (062-0016-01)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
cShell Sensor* (062-0051)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	

* Style de coque requis pour - et exclusif à - Audéo Fit

Longeur Ecouteur (0-3)	Gauche: _____	Droit: _____			
Couleur Faceplate (uniquement cShell Acryl + cShell Sensor)	☐ Pink (26)	☐ Tan (14)	☐ Cocoa (22)	☐ Brown (28)	☒ Transparent (13)*
	☐ Black transparent (47)*	*Pas disponible pour cShell Sensor			
Filtre	☒ Cerustop (CS)	☐ HF 3 (H3)*	☐ HF 4 (H4)*	*Uniquement disponible pour cShell Acryl	
Ventilation	☒ AOV - Audiogramme requis (Etape 2)	☐ Spécific au client	Links: _____	Rechts: _____	
Fil Nylon	☒ Transparent (21)	☐ Fil nylon prolongé + 5 mm			

Etape 4 - Préférences

Si nécessaire, les détails suivants peuvent être adaptés:

Réduire niveau de puissance - si l'audiogramme le permet (conserver une réserve de 6dB)	☐ Oui	☐ Non
cShell peut devenir cShell XL en cas d'espace insuffisant	☐ Oui	☐ Non
Si SlimTip n'est pas possible, un cShell peut être fait	☐ Oui	☐ Non

Instructions spécifiques:

☐ Demande d'un rappel

Etape 5 - Options supplémentaires

Uniquement disponible pour Acryl

- ☐ Skeleton Lock
- ☐ Canal Lock
- ☐ Helix Lock



Information supplémentaire

XL cShell

Nous proposons un style alternatif de construction du cShell où le fil d'écouteur sort de la coque à la place de par le faceplate. Malgré une taille légèrement plus grande, ce style offre une grande acceptation cosmétique et peut être utilisé en cas de problèmes de construction dûs aux limitations anatomiques. Un cShell XL n'est disponible que pour les coques en acrylique.



Fig.1 cShell Standard




Fig.2 XL cShell

Acoustically Optimized Vant (AOV)


Nous vous recommandons de sélectionner AOV. Nous définirons le diamètre et le style de ventilation appropriés en tenant compte de l'audiogramme / de la géométrie de l'écaille / du supprimeur de rétroaction et du gain de basse fréquence requis. L'audiogramme du client n'est requis que pour le calcul de l'AOV.

Extra Retention Surface (ERS)

Nous proposons une surface plus rugueuse pour le cShell en titane. La surface de rétention supplémentaire peut améliorer la rétention dans l'oreille.

Longueur écouteur

Mesurez la longueur du fil d'écouteur via notre outil.
Mesurez les deux oreilles pour un ajustement binaural.



Compatibilité des aides auditives

La gamme cShell 4.0 est compatible avec les aides auditives Marvel ou plus récentes. Il n'est pas rétrocompatible avec Belong ou aides auditives des générations précédentes.

Codes de couleurs

Code	Couleur
06	Noir
13/21	Transparent
14	Tan
19	Blanc
22	Cacao
26	Pink
28	Bruin
47	Noir Transparent
R/B	Rouge/Bleu
UO	Titanium Gris

Préférences

Faites-nous savoir si vous avez des souhaits spécifiques. Sélectionnez si nous pouvons changer la puissance de l'écouteur ou le style de construction du cShell en tenant compte de l'audiogramme.