

Bestellung Im-Ohr Hörgerät Virto M-Titanium

Phonak interne Auftragsnr.

Schritt 1: Kontakt

Ansprechpartner Telefon


Stempel

Kommission

Unterschrift des Bestellers Datum

Schritt 2: Audiogramm (erforderlich für AOV, AOV-O)

Links:							dB HL
Rechts:							dB HL
	250	500	1000	2000	3000	4000	Hz



Erfahrungslevel des Hörgeräteträgers: Erstanpassung

Beschaffenheit des Gewebes: hart mittel weich

Schritt 3: Leistungsstufen gemäß Produktinformation

M90 Premium M70 Advanced

Schritt 4: Bezug auf Seriennummer eines vorherigen Phonak Im-Ohr Hörgeräts

Schritt 5: Produktoptionen (Standard bei allen Geräten: Omnidirektional, Batteriegröße 10, Cerumenschutz: CeruStop, Schale: Titanium Grey)

Kleinstmögliche Bauform (IIC/CIC)

- | |
|---|
| R |
| L |

 M-Level
- AOV (Akustisch Optimiertes Vent)
- Ohne Rücksicht auf Symmetrie (SX)
- Ziehfaden Ziehfaden + 5 mm


Power Level

Vent (Zusatzbohrung)

Symmetrische Kosmetik (Binaurale Bestellungen)

Sonstiges

Bedienelemente



MiniControl¹ ohne Taster

Wahloptionen (führen ggf. zu einer größeren Bauform, max. Bauform CIC)

- | |
|---|
| R |
| L |

 P-Level

R
L

 SP-Level
- AOV-O (AOV offen für weniger Okklusion)
- Kundenspezifisch Ø mm: links: _____ rechts: _____
- Rille (Equivalent zu 0,8 mm Vent)
- Beidseitig symmetrisch (SY)
- Telefonspule



EasyPhone mit Taster

Gehörgangslänge: komplett abgeformter erster UND zweiter Knick notwendig

Standard (Option für kleinstmögliche Bauform) Optional

¹ MiniControl im Lieferumfang enthalten

Schritt 6: Farben Faceplate

Schwarz 06 Hellrosa 26 Hellbraun 22

Schritt 7: Schalenoberfläche

glatt griffig (mehr Halt)

Schritt 8: Titanium FitGuide (TFG)

links: _____ rechts: _____

Schritt 9: Bemerkungen