

# Bestellung Im-Ohr Hörgerät Virto M-Titanium

Phonak interne Auftragsnr.

## Schritt 1: Kontakt

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner Telefon


**Stempel**

\_\_\_\_\_  
Kommission

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Bestellers Datum

## Schritt 2: Audiogramm (erforderlich für AOV, AOV-O)

Links:							dB HL
Rechts:							dB HL
	250	500	1000	2000	3000	4000	Hz



Erfahrungslevel des Hörgeräteträgers:  Erstanpassung

Beschaffenheit des Gewebes:  hart  mittel  weich

## Schritt 3: Leistungsstufen gemäß Produktinformation

M90 Premium  M70 Advanced

## Schritt 4: Bezug auf Seriennummer eines vorherigen Phonak Im-Ohr Hörgeräts

## Schritt 5: Produktoptionen (Standard bei allen Geräten: Omnidirektional, Batteriegröße 10, Cerumenschutz: CeruStop, Schale: Titanium Grey)


### Kleinstmögliche Bauform (IIC/CIC)

R M-Level  
 L

AOV (Akustisch Optimiertes Vent)

Ohne Rücksicht auf Symmetrie (SX)

Ziefaden  Ziefaden + 5 mm



MiniControl<sup>1</sup> ohne Taster

Gehörgangslänge: komplett abgeformter erster UND zweiter Knick notwendig

### Power Level

**Vent**  
(Zusatzbohrung)

**Symmetrische Kosmetik**  
(Binaurale Bestellungen)

**Sonstiges**

**Bedienelemente**

### Wahloptionen (führen ggf. zu einer größeren Bauform, max. Bauform CIC)

R P-Level  R SP-Level  
 L

AOV-O (AOV offen für weniger Okklusion)

Kundenspezifisch Ø mm: links: \_\_\_\_\_ rechts: \_\_\_\_\_

Rille (Equivalent zu 0,8 mm Vent)

Beidseitig symmetrisch (SY)

Telefonspule



EasyPhone mit Taster

Standard (Option für kleinstmögliche Bauform)  Optional

<sup>1</sup> MiniControl im Lieferumfang enthalten

## Schritt 6: Farben Faceplate

Schwarz 06  Hellrosa 26  Hellbraun 22

## Schritt 7: Schalenoberfläche

glatt  griffig (mehr Halt)

## Schritt 8: Titanium FitGuide (TFG)

links: \_\_\_\_\_ rechts: \_\_\_\_\_

## Schritt 9: Bemerkungen