Bestellung Im-Ohr Hörgerät Virto P

Phonak interne Auftragsnummer

Schritt 1: Kontakt		Schritt 2: Audiogramm (erforderlich für AOV)							
	Jefer	Links:							dB
Ansprechpartner Te	elefon	Rechts:							dE
Stempel		neenes.	250	500	1.000	2.000	3.000	4.000	Hz
		Pasahaff	enheit des					mittel	
				Gewebe	.	har			
		Bemerk	kungen						
Kommission									
Unterschrift des Bestellers Da	atum								
Schritt 3: Technologiestufen ge	mäß Produktinformation								
P90 Premium	P70 Advanced	P50 S	Standard			P3	30 Essenti	al	
Schritt 4: Produktauswahl									
Kleinstmögliche Bauform für 312 Black	R L 312	R L	312 NW 0)	R		10 NW 0)	F
▶ wireless▶ Taster▶ direktional▶ CeruStop▶ AOV	▶ wireless▶ direktional▶ HS/FS		► non wire ► omnidire ► CIC/MC				► non wi ► omnidi ► CIC/MC	rektional	
► M-Hörer ► Schale & Faceplate: so			,					Phone mi	t Ta
Hinweis: Änderungen der Optionen in de Produktoptionen (Schritt 6) an	en geben						[Min	Control of iControl i ang entha	m L
Schritt 5: Produktoptionen									
Kleinstmögliche Bauform	Wahloptionen								
R M-Level Power Level	R P-Level L	SP-Level							
× CeruStop Cerumenschu	itz HF3	HF4							
X AOV (Akustisch Vent Optimiertes Vent) (Zusatzbohru	Kundenspezifisch Ø mm:	links:	rechts:						
		1	-8						
	Poti ^{4,6}	l leletonsnule							
× Taster Sonstiges	Poti ^{4,6} Ziehfaden ¹	Telefonspule Ziehfaden +	_	Haftb	eschicht	ung	Gri	ffkerbe ⁵	
		Ziehfaden +	_	Haftb	eschicht	ung	Gri	ffkerbe ⁵	
	Ziehfaden¹	Ziehfaden +	_	Haftb	eschicht	ung	Gri	ffkerbe ⁵	
X Taster Sonstiges	Ziehfaden¹ Abstützung (in Schalenfa	Ziehfaden +	_	Haftt	peschicht	ung	Gri	ffkerbe ⁵	
Farben Faceplate 26 Hellrosa Farben Schale	Ziehfaden¹ Abstützung (in Schalenfa	Ziehfaden + arbe) Schwarz ³	· 5 mm [
Farben Faceplate 26 Hellrosa 22 Hellbrau	Ziehfaden¹ Abstützung (in Schalenfa	Ziehfaden + arbe)	_			ung 37 Blau²		ffkerbe⁵	nwa
Farben Faceplate 26 Hellrosa Farben Schale	Ziehfaden¹ Abstützung (in Schalenfa	Ziehfaden + arbe) Schwarz ³	· 5 mm [nwa

PHONAK life is on