Bon de commande Phonak Virto Infinio R

Frais de retours offerts pour toute commande passée jusqu'au 31/12/2025

Votre Centre			Observa	itions					
N° compte client :									
Personne à contacter	:								
Tél:									
Email:			***************************************						
Référence Commande			Réduisez le délai de livraison						
Date de commande :				uction contrai					
Réf. Patient :		les paramètres de commande afin d'obtenir le meilleur compromis esthétique/ performance et optimiser le délai en réduisant les pertes de temps liées aux							
Age :		échanges téléphoniques/emails.							
Email :				ole : adapter la					
Sexe :	Homme	Femme	morpholo	gie, adapter le	modele d ec	outeur en 10	inction de la	perte auditi	ive, etc
Appareillé :	☐ Oui	Non	☐ NON, je	souhaite être c	ontacté pour	toute modifi	cation (allone	gement du d	élai)
Texture de l'oreille :	Souple Dure Audiométrie (impératif pour AOV)								
Complément Stéréo :	Ū Oui	Non		250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	3000 Hz	4000 Hz
			OG dB						
N° de série :(pour un renouvellement Ph		nt de stéréol	OD dB						
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,							
Niveaux de performances									
□ 190 Premium □ 170 Ava		ncé		0 Standa	rd				
a 130 i Tellilulli a 170 Avalle			ince	– 13	O Stanua	ıu			
Choix intra-auriculaire (configuration RightFit™)									
Virto I-R								6	
RightFit™ est le processus avancé de personnalisation et de commande biométrique de Phonak, qui utilise nos propres								7	
	(, d)		otre technologie petite que possib						y
Demi-conque acoustiquement optimisé (AOR) ain Directionnel désormais utilisés dans le processus								lez ajouter le ommande si r	
Event AOV / Ecouteur AOR				ccssus mgmm.				onak Charger	
Options de Com	mande								
Couleurs Coques	Rouge/Bleu	21 Tra	nsparent	22 Cocoa	<u> </u>	Beige	28 Ma	irron	O6 Noir
Couleurs Face-plate	22 Cocoa	26 Bei	ge [28 Marron	 06	Noir			
Évents	A0V (Audiogramm	ie imper.)							
Pare-Cérumen	Cerustop (Std)	HF3		HF4	☐ Res	ssort			
Finitions	Fil extraction			Fil extraction long (+5mm)					

Un forfait de fabrication sera appliqué pour toute annulation de commande effectuée 24h après enregistrement. Usage interne/qualité empreinte(s): B1 C1 C2 DE GI H0 HE PI SU