FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Sky B90-M
B70-M
✓ B50-M

PHONAK life is on

Type : BTE
Classe : II
Technologie : Plateforme Belong
Pile : 312
Pertes auditives : Légères à moyennement-sévères

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux :	20 16 12 ✓	**Nb de prog. auto. :**	7 4 3 ✓
Nb de micro :	2	**Nb de prog. sup. :**	3 max
Niveau de sortie max. : (dB SPL)*	129 134	**Gain max. (dB)* :**	63 68
Prog. auto. :	AutoSense Sky OS		
Prog. de diffusion :	Roger/FM - Bluetooth		
RogerReady/Directionnel :	Oui		
Consommation (mA) :**	1,2		

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour coude HE10 680 **Consommation selon IEC 60118-0 : 2015

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓	**SoundRecover2**	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
		Speech in Wind	-
	✓	**FlexControl**	Ajustements ciblés qui optimisent l'audibilité ou le confort.
	✓	**FlexVolume**	Ajustements ciblés sur la parole.
		Balance Environnementale	-
	✓	**DuoPhone**	Le signal du téléphone est entendu dans les deux oreilles.
		Booster Large Bande	-
Directivité microphonique	✓	**UltraZoom**	Directionnalité adaptative des microphones.
	✓	**UltraZoom et RSB-Plus**	Directionnalité adaptative avec antibruit intégré.
	✓	**Real Ear Sound**	Orientation naturelle du son.
		StereoZoom	-
		Parole à 360°	-
Qualité sonore		WindBloc	-
	✓	**NoiseBloc**	Réduction haute résolution des sons gênants.
		EchoBloc	-
		SoundRelax	-
Anti larsen	✓	**LarsenBloc**	Elimine les sifflements.
Option de mémoire	✓	**DataLogging**	Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	✓	**QuickSync**	Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.
		Tinnitus Balance	-
	✓	**auto Acclimatation**	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	**Résistant à l'eau :**	Oui
Contrôle de volume :	Non	**Couplage acoustique :**	Coude/Mini coude/Tube fin
Bobine d'induction :	Oui	**Compatibilité CROS / BiCROS :**	Oui
Indice de protection :	IP68	**Poids (g) :**	1,9
Entrée audio directe :	Non	**Témoin lumineux :**	Oui

CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

Microphones Roger :	Roger Pen, Roger Clip-On Mic, Roger Table Mic, Roger Table Mic II, Roger Select, Roger Touchscreen Mic	**Télécommandes :**	ComPilot II, ComPilot Air II, PilotOne II, RemoteControl App
Microphone Bluetooth :	RemoteMic	**Connectivité :**	TVLink II, DECT II, EasyCall II

Pour plus d'informations, www.phonak.fr/sky-b

Phonak – Sonova France S.A.S. – 5, rue Maryse Bastié – 69500 Bron – RCS LYON B 314 036 682 – Crédits photos Phonak – Mars 2018 – Tous droits réservés – Les informations sont données sous réserve d'erreur typographique ou d'impression.