Phonak Audéo™ B

Informazioni sul prodotto

Phonak Audéo B rappresenta l'offerta completa di apparecchi acustici con ricevitore nel canale RIC, per ipoacusie da lievi a severe.
Phonak Audéo B è disponibile in sei modelli, con tre ricevitori esterni e quattro livelli di performance, nonché un generatore di rumore per la gestione dell'acufene. Grazie all'innovativa tecnologia della piattaforma Phonak Belong, gli apparecchi acustici Phonak Audéo B rappresentano la soluzione ideale per i clienti che preferiscono apparecchi RIC con le più elevate performance uditive, in involucri discreti.

Per maggiori informazioni, visitate il sito **www.phonakpro.it**

A Sonova brand

70 years

PHONAK
life is on

Descrizione del prodotto

		Audéo B-10 B90/B70/B50/B30	Audéo B-312 B90/B70/B50/B30	Audéo B-312T B90/B70/B50/B30	Audéo B-13 B90/B70/B50/B30	Audéo B-Direct B90/B70/B50	Audéo B-R B90/B70/B50
Formato batteria		10	312	312	13	13	
Pulsantino (Programma/Volume)		•	•	•	•	•	•
Controllo volume					•		
Bobina telefonica				•	•		
EasyPhone		•	•	•	•		•
Bluetooth®						•	
Nano rivestimento		•	•	•	•	•	•
Classe di protezione IP[1]		IP68[1]	IP68[1]	IP68[1]	IP68[1]	IP68[1]	IP68[1]
Dimensioni	Lunghezza x larghezza x profondità	23,8 x 10,2 x 6,5 mm	26,6 x 10,8 x 6,9 mm	28,7 x 12,3 x 6,8 mm	31,6 x 14,4 x 8,4 mm	27,2 x 10,9 x 7,3 mm	29,7 x 12,9 x 7,9 mm
	Peso	1,0 g	1,3 g	1,5 g	2,2 g	1,2 g	2,4 g
Durata della batteria[2]	Senza streaming audio/multimediale						24 h
	5 h di streaming audio/multimediale						20 h
	10 h di streaming audio/multimediale						16 h
Tempi di carica[3]	0% - 100%						3 h
	0% - 80%						1,5 h
	Per una sessione di fitting 30'						10 min.
Standard xReceiver (xS)							
Livello massimo di potenza in uscita MPO (dB SPL)	Accoppiatore 2 cc	111	111	111	111	111	111
	Simulatore d'orecchio	122	122	122	122	122	122
Guadagno massimo (dB)	Accoppiatore 2 cc	46	46	46	46	46	46
	Simulatore d'orecchio	56	56	56	56	56	56
Range di frequenza – Simulatore d'orecchio (Hz)		<100 - 9200	<100 - 9200	<100 - 9200	<100 - 9200	<100 - 9200	<100 - 9200
Corrente di funzionamento (mA)		1,2	1,2	1,2	1,2	1,8	
Power xReceiver (xP)							
Livello massimo di potenza in uscita (MPO) (dB SPL)	Accoppiatore 2 cc	124	124	124	124	124	124
	Simulatore d'orecchio	132	132	132	132	132	132
Guadagno massimo (dB)	Accoppiatore 2 cc	57	57	57	57	57	57
	Simulatore d'orecchio	65	65	65	65	65	65
Range di frequenza – Simulatore d'orecchio (Hz)		<100 - 6400	<100 - 6400	<100 - 6400	<100 - 6400	<100 - 6400	<100 - 6400
Corrente di funzionamento (mA)		1,2	1,2	1,2	1,2	1,8	
UltraPower xReceiver (xUP)							
Livello massimo di potenza in uscita MPO (dB SPL)	Accoppiatore 2 cc		130	130	130	130	130
	Simulatore d'orecchio		136	136	136	136	136
Guadagno massimo (dB)	Accoppiatore 2 cc		66	66	66	66	66
	Simulatore d'orecchio		72	72	72	72	72
Range di frequenza – Simulatore d'orecchio (Hz)			<100 - 5800	<100 - 5800	<100 - 5800	<100 - 5800	<100 - 5800
Corrente di funzionamento (mA)			1,3	1,3	1,3	2,0	

1 IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua e alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per 60 minuti di seguito e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529. All'interno dell'involucro non vengono rilevate tracce di polvere.
2 La durata effettiva della batteria dipende dal guadagno apparecchio, dall'età della batteria e dall'ambiente sonoro.
3 Il tempo di carica effettivo dipende dalla vita residua della batteria, ma non supererà le 3 ore.

Nota: UltraPower xReceiver (xUP) non è compatibile con Phonak Audéo B-10.

Colori involucro

Capelli e carnagione

P1	P3	P4	P5	P6	P7	P8	T7
Beige Sabbia	Sandalo	Castano	Champagne	Grigio Argento	Grigio Grafite	Nero Velluto	Bianco Ghiaccio

Tradizionale

01
Beige

Accoppiamento acustico

			Standard xReceiver	Power xReceiver	UltraPower xReceiver
Lunghezza	Disponibile in quattro lunghezze diverse (0, 1, 2, 3) sinistra e destra		•	•	•
Cupola	Cupola aperta	Disponibile in tre misure (S, M, L)	•	•	
	Cupola chiusa	Disponibile in tre misure (S, M, L)	•	•	
	Cupola power	Disponibile in tre misure (S, M, L)	•	•	
SlimTip*	Materiale rigido	Guscio scavato	•	•	
		Guscio compatto	•		
cShell	Materiale rigido		•	•	•

* Disponibile con opzione extra lunghezza canale



Ipoacusia da lieve a moderatamente severa.



Ipoacusia da medio-lieve a severa.



Ipoacusia da moderata a severa.

Opzioni di carica Phonak Audéo B-R

Phonak Charger Case RIC
Il Phonak Charger Case è caricatore, kit disidratante e custodia protettiva rigida tutto in uno. Inoltre comprende uno strumento di pulizia nell'involucro a prova di schizzi, progettato per due apparecchi acustici Phonak Audéo B-R.

Phonak Power Pack
Per caricare Phonak Audéo B-R mentre l'utente è in movimento, il Phonak Power Pack può essere facilmente collegato alla parte inferiore del Phonak Charger Case. Fornisce energia per 7 cariche complete di due apparecchi acustici Audéo B-R.

Phonak Mini Charger RIC
Il Phonak Mini Charger è un caricatore compatto per due apparecchi acustici Audéo B-R.

Per ulteriori informazioni su Phonak Charger Case, Phonak Power Pack e Phonak Mini Charger, consultare le loro schede tecniche.

Versioni Bluetooth® di Phonak Audéo B-Direct

Chiamate dirette	Telefoni con tecnologia wireless Bluetooth® 4.2 e versioni precedenti
Phonak Remote App	iOS versione 10.2 e successive o Android 6.0 e versioni successive

Apple, il logo Apple, iPhone e iOS sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio depositato di servizi di Apple Inc.
Android, Google Play, e il logo Google Play sono marchi commerciali di Google Inc.

Fitting

	Audéo B-10 B90/B70/B50/B30	Audéo B-312 B90/B70/B50/B30	Audéo B-312T B90/B70/B50/B30	Audéo B-13 B90/B70/B50/B30	Audéo B-Direct B90/B70/B50	Audéo B-R B90/B70/B50
Phonak Target	5.0 o versioni successive	5.0 o versioni successive	5.0 o versioni successive	5.0 o versioni successive	5.2 o versioni successive	5.0 o versioni successive
iCube II	•	•	•	•		•
Noahlink Wireless					•	
NOAHLink		•	•	•		
HI-PRO, HI-PRO2		•	•	•		

Portfolio Accessori Wireless

Accessorio wireless		Audéo B-10 B90/B70/B50/B30	Audéo B-312 B90/B70/B50/B30	Audéo B-312T B90/B70/B50/B30	Audéo B-13 B90/B70/B50/B30	Audéo B-Direct B90/B70/B50	Audéo B-R B90/B70/B50
	Phonak CROS B-312	•	•	•	•		
	Phonak CROS B-13	•	•	•	•		
	Phonak DECT II	•	•	•	•		•
	Phonak PilotOne II	•	•	•	•		•
	EasyCall II	•	•	•	•		•
	Phonak ComPilot II	•	•	•	•		•
	Phonak ComPilot Air II	•	•	•	•		•
	Phonak TVLink II	•[1]	•[1]	•[1]	•[1]		•[1]
	Phonak RemoteMic	•[1]	•[1]	•[1]	•[1]		•[1]
	TV Connector					•	
Roger							
	Roger 18				•		
	Roger X / AS18				•		
	Roger X / Phonak ComPilot II	•	•	•	•		•
	Roger MyLink			•	•		
App							
	Phonak RemoteControl	•	•	•	•		•
	Phonak Remote					•	

Per informazioni sui microfoni Roger, visitate il sito **www.phonakpro.com/roger**

1 Richiede Phonak ComPilot II o ComPilot Air II

Livelli di performance

	Premium B90	Avanzata B70	Standard B50	Essenziale B30 *
AutoSense OS	Premium	Avanzata	Standard	Essenziale
Situazione di quiete	•	•	•	•
Parlato nel rumore	•	•	•	•
Comfort nel rumore	•	•	•	
Musica	•	•		
Parlato con rumore di fondo elevato **	•			
Parlato in auto	•			
Comfort in ambienti riverberanti	•			
Programmi aggiuntivi				
Max. programmi aggiuntivi	5	5	5	5
Speech in Wind **	•			
Comfort in ambienti riverberanti	•			
Parlato con rumore di fondo elevato **	•	•		
Parlato a 360°**	•	•		
Parlato nel rumore	•	•	•	•
Situazione di quiete	•	•	•	•
Comfort nel rumore	•	•	•	•
Musica	•	•	•	•
Telefono acustico	•	•	•	•
Programma personalizzato	•	•	•	•
Programmi di streaming				
Audéo B-10, B-312, B-312T, B-13 e B-R				
Max. programmi di streaming	4	4	4	4
Audio Bluetooth + mic	•	•	•	•
Telefono/DECT Bluetooth + mic	•	•	•	•
RemoteMic/Roger	•	•	•	•
Jack audio	•	•	•	•
Audéo B-Direct				
Max. programmi di streaming	2	2	2	2
TV Connector + mic	•	•	•	•
Telefono + mic	•	•	•	•

Funzionalità	Premium B90	Avanzata B70	Standard B50	Essenziale B30*
UltraZoom	Premium	Avanzata	Standard	Essenziale
SNR-Boost	•	•	•	
FlexControl	•	•	•	
FlexVolume	•	•	•	
DuoPhone**	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Regolazioni Preferite dall'Utente	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Canali per la regolazione fine	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Adattamento	•	•	•	•
Bilanciamento ambientale ***	•	•	•	

L'identità grafica e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

* Non disponibile per Phonak Audéo B-Direct e Audéo B-R
** Non disponibile con Audéo B-Direct
*** Solo per Audéo B-Direct

Life is on

Noi di Phonak crediamo che un buon udito sia fondamentale per vivere la vita al meglio. Da oltre 70 anni ci dedichiamo a questa missione sviluppando soluzioni uditive all'avanguardia che cambiano la vita delle persone, permettendogli di esprimere il loro potenziale emotivo e sociale. Life is on.

www.phonakpro.it

027-0324-05/V1.00/2017-07/nlg © Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

CE 0459